



Technisches Datenblatt

Abdeckvlies selbstklebend 130 g/m² - weiß

Material:	Vlies	Polyester	
	Folie	Polyethylen (LDPE)	
Flächengewicht	Vlies	130 g/m ²	± 10 %
	Folie	0,94 g/cm ³	± 5 %
Dicke	Vlies	1,0 mm	± 10 %
	Folie	30 µ	± 10 %
wasserdurchlässig	nein - Folie wasserundurchlässig		
saugfähig	ja - Vlies nimmt Feuchtigkeit auf		
Schmelzpunkt Folie	90 bis 140 °C		
Flammpunkt Folie	ca. 340 °C		
Zersetzungstemperatur	> 300 °C		

Verarbeitungs-, Lagerungs- und Entsorgungshinweise

Das Abdeckvlies faltenfrei mit der Klebeseite nach unten verlegen, Stolperstellen vermeiden und Überlappungen von ca. 10 cm einhalten. Seitenränder bei Bedarf mit Klebeband fixieren. Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, zug- und druckfest sowie frei von Trennmitteln sein. Nicht für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden oder Tonplatten geeignet; hierfür wird eine dampfdiffusionsoffene Variante empfohlen. Bei gewachsenen oder lackierten Holz- und Parkettböden sowie alten oder stark beanspruchten Untergründen ist besondere Vorsicht geboten. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und äußerer Einflüsse muss der Verarbeiter die Eignung vor Ort prüfen. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass die Folie rückstandsfrei entfernt werden kann und keine Oberflächenbeschichtungen ablöst.

Bei Löchern, Rissen, mangelnder Klebkraft oder Ablösung der Folie vom Vlies darf das Abdeckvlies nicht weiterverwendet werden. Vor jeder Wiederverwendung auf Verunreinigungen und ausreichende Klebkraft prüfen, da Rückstände beim Aufwickeln auf die Folie übertragen werden können. Ist die Ablegereife nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze erreicht und das Vlies gegebenenfalls zu ersetzen.

Die Folie bei +15 °C bis +45 °C und niemals im 90°-Winkel abziehen; bei Frost darf sie nicht entfernt werden. Rollen unter normalen Raumbedingungen (+10 °C bis +30 °C) bis zu ca. sechs Monate lagern und vor Sonne, Hitze, Staub und Feuchtigkeit schützen. Nach Gebrauch über den Haus- bzw. Restmüll entsorgen. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keine Gewähr.