



Technisches Datenblatt

Trenn- und Schutzvlies 300 g/m² für lose Verlegung und mechanische Befestigung (bohrbar) B2 - DIN 4102 (Klasse E)

Rohstoff	100 % Polyester
Verfestigungsart	vernadelte & thermisch verfestigte Stapelfasern
Flächengewicht (DIN EN 965)	300 g/m ² ± 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	> 2 mm
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs 450 N/5 cm quer 500 N/5 cm
Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	30 %
Stempeldurchdruckkraft	> 1.600 N (GRK 3)
beständig gegen	Bitumen, Feuchtigkeit
metallfrei	ja, detektorgeprüft
diffusionsoffen	ja
verrottungsfest	ja
UV-beständig	ja
Standardabmessungen:	50 m x 150 cm & 50 m x 200 cm

Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach
- Trenn- und Schutzlage unter Kiesschüttungen
- Trenn- und Schutzlage unter Folie im Teich-, Pool- und Schwimmbadbau

Stand: 01.09.2026

Amtsgericht Jena
HRB 522596

Geschäftsführer: Luca Winkler
UID-NR: DE451003261

VR Bank Coburg eG
IBAN: DE15 7836 0000 0001 0846 90